



L36

- SISTEMA FRENANTE:** ELETTROMAGNETICO AUTOALIMENTATO CON GENERATORE
REGOLAZIONE INERZIA: 16 LIVELLI DI RESISTENZA GESTITA ELETTRONICAMENTE - POTENZA MAX 633 W
TRASMISSIONE: A CINGHIA - 7 CANALI
SCHERMO: 1 FINESTRA LCD RETROILLUMINATA 12,5 x 6 cm
VISUALIZZAZIONE: TEMPO / STEP TOTALI / STEP AL MINUTO / DISLIVELLO / TEMPO PER 500 METRI / DISLIVELLO AL MINUTO / CALORIE / FREQUENZA CARDIACA / WATT
PROGRAMMI: MANUALE (16 LIVELLI) / 12 PREIMPOSTATI (16 LIVELLI) / HRC 1: FINO AL 55% DELLA FREQUENZA TEORICA MASSIMA / HRC2: FINO AL 75% DELLA FTM / HRC3: FINO AL 90% DELLA FTM / HRC 4: FREQUENZA OBIETTIVO IMPOSTABILE / 1 PERSONALIZZABILE E MEMORIZZABILE / 1 WATT / 1 RECOVERY TEST
RILEVAZIONE FREQUENZA CARDIACA: HAND PULSE + RICEVITORE WIRELESS PER FASCIA CARDIO INTEGRATO
FASCIA CARDIO: POLAR T34 DI SERIE
MANUBRIO: MULTIPRESA
ALTEZZA MAX PASSO: 28 cm
ACCESSORI: VANO PORTAOGGETTI
RUOTE TRASPORTO: SI
PORTATA MAX UTENTE: 150 Kg
DIMENSIONI: 123 x 94 x 178 cm (LxWxH)
DIMENSIONI IMBALLO: 127 x 57 x 97 cm (LxWxH)
PESO NETTO: 83,5 Kg
PESO LORDO: 96 Kg
CERTIFICAZIONI: CE, RoHS, EN957
GARANZIA: 1 ANNO PER USO PROFESSIONALE

